Elektronische Video Matrix

2 auf 2- bis 16-fach

Sie können 2 PCs verwenden, um deren unterschiedliche Bilder auf bis zu 16 Monitore zu übertragen. Die Videomatrix arbeitet außerdem als Video Signalverstärker, das die Videosignalübertragungsdistanz auf bis zu 65 m erweitert, und stellt damit eine ausgezeichnete Wahl für Videoübertragungssysteme und Videopräsentationen dar.

Unterstützt 2 PCs und 16 Monitore – Dupliziert eines von 2 Computervideosignalen auf 16 Monitore.

Hohe Videobandbreite von 250 MHz, hohe Auflösung von 1920 x 1440 bei 60 Hz.

Anschlüsse: 2 HDSUB 15-Buchse (PC-Eingänge) – 2 / 4 / 8 /16 HDSUB 15-Buchse (Monitorausgänge)

Funktion		VX-8202	VX-8204
Videoeingang (HD-15-Buchse)		2	2
Videoausgang (HD-15-Buchse)		2	4
Wählschalter		2	4
Zugehörige LEDs	A (grün)	2	4
	B (rot)	2	4
Max. Auflösung		1920 x 440 bei 60 Hz	
Pixelfrequenz		250 MHz	
Kabellänge (Gerät – Monitor)		max. 65 m	
Signalart		VGA, SVGA, XGA, Multisync	
Netzadapter (min.)		7,5V WS / 800 mA	
Gehäuse		Metall	
Gewicht		420 g	455 g
Abmessungen (LxBxH) mm		130x75x42	

146070 / DC VX-8202 Video Matrix, 2 Eingänge, 2 Ausgänge
146087 / DC VX-8204 Video Matrix, 2 Eingänge, 4 Ausgänge

Funktion		VX-8208	VX-8216
Videoeingang (HD-15-Buchse)		2	2
Videoausgang (HD-15-Buchse)		8	16
Wählschalter		8	16
Zugehörige LEDs	A (grün)	8	16
	B (rot)	8	16
Max. Auflösung		1920 x 440 bei 60 Hz	
Pixelfrequenz		250 MHz	
Kabellänge (Gerät – Monitor)		max. 65 m	
Signalart		VGA, SVGA, XGA, Multisync	
Netzadapter (min.)		7,5V WS / 800 mA	
Gehäuse		Metall	
Gewicht		680 g	1480 g
Abmessungen (LxBxH) mm		200x75x42	

146094 / DC VX-8208 Video Matrix, 2 Eingänge, 8 Ausgänge
146117 / DC VX-8216 Video Matrix, 2 Eingänge, 16 Ausgänge

©2003 All rights reserved